



Газонокосилка Husqvarna LC 353AWD

Husqvarna LC 353AWD – надежная и высокоэффективная газонокосилка с системой полного привода. Идеально подходит для больших по размеру холмистых участков с крутыми склонами и высокой травой. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Модель оснащена долговечной, стальной режущей декой и мощным двигателем типа ОНС с легким запуском. Кроме того, Husqvarna LC 353AWD предлагает три варианта кошения на выбор: сбор травы в травосборник, мульчирование (BioClip®) и выброс назад.



Защита от столкновений

Укрепленный элемент в передней части деки в виде бампера защищает от столкновений и обеспечивает дополнительную прочность конструкции.



Усиленная режущая дека PremierCut

Режущая дека Husqvarna PremierCut с дополнительным усилением для долговечности и защиты от износа обеспечивает превосходные результаты кошения.

Полный привод (AWD)

Полный привод (AWD) улучшает сцепление на неровных, мокрых и скользких поверхностях и на склонах.



Система регулировки высоты кошения

Прочные рычаги регулировки высоты кошения, индивидуальные на каждом колесе обеспечивают многофункциональность применения техники и долговечность ее эксплуатации.



ОСОБЕННОСТИ

- Полный привод обеспечивает сцепление на различных поверхностях.
- Усиленная режущая дека PremierCut
- Защита от столкновений
- Система регулировки высоты кошения
- Большие задние колеса
- Регулируемая рукоятка поможет создать комфортное положение во время работы
- AutoWalk2 с управлением скоростью двумя руками для эргономичной работы
- Складная рукоятка для удобного хранения
- Штуцер для поливочного шланга облегчает очистку деки
- Режим выброса травы назад

Технические характеристики	
BATTERY	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
CAPACITY	
Максимальная скорость движения вперед	4,8 км/ч
Скорость движения вперед, мин.-макс. min	0 км/ч
Рабочие обороты	3200 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	3,6 кВт
Номинальная мощность	3,6 кВт
РАЗМЕРЫ	
Article gross weight	46200 г
Масса	36560 г
Объем травосборника	65 л
Максимальная высота кошения	101,6 мм
Минимальная высота кошения	25,4 мм
Рабочая ширина	53 см
Рабочий объем двигателя	166 см ³
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Габариты продукта, высота	101 см
Габариты продукта, длина	162 см
Габариты продукта, ширина	56,9 см
Масса	41,7 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	279 мм
Колесная база	56 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	166 см ³
Межэлектродный зазор	0,75 мм
Engine brand	Honda
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	GCVX-170
Свеча зажигания	NGK BPR5ES
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Набор BioClip®	Недоступен
Заглушка BioClip®	Входит в комплектацию
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Нож с высоким подъемом
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Мягкий травосборник с нисходящим потоком воздуха
Объем травосборника	65 л
Дефлектор	Входит в комплектацию
Управление	Самоходная
Принцип движения	Полный привод
Ведущие колеса	Полный привод
Складная рукоятка	Да
Тип рукоятки	Система легкого управления
Generic Lawnmower Drive Type	All-wheel drive
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Да
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Да
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRICANTS	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	462 г/кВт·ч
Потребление топлива	1,2 л
Ёмкость топливного бака	0,9 л
Масляный фильтр	Нет
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	

Технические характеристики

Уровень шума	96 дБ(А)
Измерение уровня шума	95 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	83.3 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	6.28 м/с ²
РАСКЛАДЫВАНИЕ	
Высота упаковки	515 мм
Длина упаковки	995 мм
Ширина упаковки	610 мм
Quantity in Master pack	1