

Садовые насосы BP 2 Garden



Надежный и долговечный садовый насос Керхер BP 2 Garden - достойный помощник для полива сада из альтернативных источников воды.

Комплектация:

- Оптимизир. соединительный патрубков
- Адаптер для кранов G1
- Удобный ножной выключатель
- Эргономичная ручка для переноски

Номер для заказа: 1.645-350.0



Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	700
Макс. производительность (л/ч)	< 3000
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	35/3,5
Высота всасывания (м)	8
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	8,1
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	350x210x230
Соединительная резьба	G1
Соединительный шнур H07RN-F (м)	1,5
Напряжение	-
Частота	-

Преимущества

Удобный ножной выключатель

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг 3/4", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-347.0



Всасывающий шланг 1", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-346.0



Всасывающий шланг 3,5м G1

Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры

Номер для заказа 6.997-348.0



Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-350.0



Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4

Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба

Номер для заказа 6.997-349.0



Всасывающий комплект для насосов 3.5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром

Номер для заказа 6.997-450.0



Всасывающий шланг

Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".

Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом

Номер для заказа 6.997-360.0



Другое

Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды

Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.

Номер для заказа 6.997-355.0



Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"

Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-357.0



Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.

Номер для заказа 6.997-356.0



Соединители

Адаптер для насосов с резьбой G1

Номер для заказа 6.997-473.0



Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Номер для заказа 6.997-359.0



Соединители

Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа 6.997-418.0



Соединительный комплект (Basic)

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-358.0



Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.

Номер для заказа 6.997-340.0



2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1

Номер для заказа 6.997-474.0



Фильтр

Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-345.0



Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа 6.997-342.0



Фильтр

Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)

В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Номер для заказа **6.997-341.0**



Входной фильтр для насосов, малый

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-343.0**



Входной фильтр для насосов, большой

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа **6.997-344.0**

