



Husqvarna DS 250

DS 250 стенд среднего размера. Этот лёгкий стенд из алюминиевого сплава может крепиться как на анкер, так и на вакуум. Идеальный выбор для бурения отверстий диаметром до 250 мм. Подходит для бурения серий отверстий и каналов для вентиляции и сантехнических коммуникаций.



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ХОДА КАРЕТКИ

Стальные направляющие обеспечивают лучшую устойчивость хода каретки и, соответственно, более точное и чистое бурение.



НОВАЯ КАРЕТКА

Стойки для бурения оснащены одно- и двухскоростными каретками новой конструкции, имеют быстроразъемное соединение для установки бурильных машин.



БУРЕНИЕ ПОД УГЛОМ

DR 350 T может использоваться для сверления труб под углом от 90° до 60°.



ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкая опорная плита из алюминия.

Features Husqvarna DS 250

- Бурильная стойка оборудована платой быстрого подключения для двигателя.
- Стойка оборудована транспортными колесами.

TECHNICAL SPECIFICATION

Максимальный диаметр бурильной коронки	250 мм / 9,84 дюйм
Рабочий ход	685/0 мм / 26,97/0 дюйм
Подходит для	DM 280, DM 230

